

# UPECO

## Absorber-Textil-Elemente



**Material:** Elemente mit Akustikschaum und Stoffüberzug einseitig oder beidseitig

**Einsatzgebiete:** hochwertige Büro- und Besprechungsräume, Banken, Call-Center

Elementaufbau:	Rahmen mit U-Profil aus verzinktem Stahlblech 50 mm hoch inkl. Abhängemöglichkeiten bzw. Befestigungspunkte. Rahmen mit 50 mm starkem, hochschallabsorbierendem Akustikschaum ausgefüllt. Sichtbarer Überzug aus Sonder-Gewebe, besonders schmutz- und feuchtigkeits-abweisend imprägniert. Bezug abnehmbar und Waschbar. Auswahl aus 23 Farben.
Anwendungen:	Für Decke, Wand, als Stellwand
Befestigungsarten:	Seilabhängung, Schienen-Clip-System, Magnetisch, Schienen-Schraub-System, Einlegesystem, Stellwand
Brandschutzklasse:	M1 (B1) Schwer entflammbar, nach DIN 4102

### **Absorptionsgrade und Gewicht:**

Größe mm	600 x 1200 x 50	1200 x 1200 x 50	1200 x 2400 x 50	610 x 610 x 83
Äquivalente Absorptionsflächen bei mittleren Frequenzen*	0,91 (0,90)	1,87 (1,90)	3,45 (3,45)	ca. 0,45 (-)
Gewichte in kg*	3,4 (3,5)	4,7 (5,0)	10,0 (11,0)	0,8 (-)

\*Elemente mit einseitiger Stoffbespannung. In Klammern mit beidseitigem Bezug.